

TERMÉK NÉV: Intenzív

Termékleírás: Intenzív szubsztrátum



Az Intenzív szubsztrátum egy olyan növénytermesztőközeg, amely alkalmas Biogazon vagy Biodivers vegetációs szőnyegekkel beültetett intenzív zöldtetőkhöz. A szubsztrátum, vastagságától függően, nagyobb növények, például cserjék és magas fák (akár 12 m) ültetéséhez is használható. Az ültetőközeg ásványi anyagú, szivacsos szerkezetű, vulkanikus kőzet és szerves anyagok keverékéből áll. Biztosítja a növények számára a szükséges tápanyagokat, lehetővé teszi az erős gyökeresedést és a növények egészséges növekedését; jó vízelvezető, de ugyanakkor nagy vízmegtartó képességgel rendelkezik. Kiegyensúlyozott és tartós növényzetet biztosít a zöldtetőn. Összetételének köszönhetően biztosítja a gyökérszellőzést, valamint a jó vízáteresztő képességet és a stabil szerkezetet. A szubsztrátum a növényzet igényeihez igazodik, és az FLL-irányelvnek (német zöldtető-szabványok) megfelelően készül.

ELŐNYÖK

- A könnyű szerkezet lehetővé teszi intenzív zöld teraszok telepítését az épületek tetején.
- Biztosítja az egészséges növénynövekedésre alkalmas Ph-t.
- Javítja a tápanyagellátást, a növekedést és a növények egészségét.

CSOMAGOLÁS

- Tételméret: kb. 1,4 tonnás zsákok. 1,75 m³ (big bags) / 40 literes zsákok / siló / ömlesztve

TULAJDONSÁGOK

- Csökkenti a hőmérséklet-ingadozást, hőcsillapító képességgel rendelkezik.
- Hozzájárul a vízvisszatartás javításához, ugyanakkor jó légáteresztő képességgel rendelkezik.
- Szerkezetét stabilan tartja, és az évek során nem tömörül jelentősen.

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

- Egyenletes, 20+ cm-es rétegben (faültetéshez a szubsztrátum akár 150 cm vastag is lehet), a szűrő geotextília fölé, vagy a speciális vízvisszatartó rétegek fölé kerül.

MŰSZAKI ADATLAP

Termék név: **Intensiv**

Termékleírás: Intenzív szubsztrátum

Általános műszaki adatok		Egység	Tolerancia	Standard
Anyag	nem kötött ásványi adalékanyag és szerves anyag			FLL
Száraz térfogatsűrűség	800	kg/m ³		
Telített térfogatsűrűség	1300	kg/m ³		
Szemcseméret szerinti osztályozás	0-10 0,063 mm alatti frakció: a teljes térfogat legfeljebb 15%-a. 3-10 mm közötti frakció: min. az összes térfogat 75%-a. 10 mm feletti frakció: min. a teljes térfogat 10%-a).	mm		
Tételmérete	nagy zsákok / tonna zsákok / siló			

Az adatok a gyártás jelenlegi állapotán alapuló empirikus értékek, amelyekre a szokásos tűréshatárok vonatkoznak, de nem garantált tulajdonságok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Utolsó frissítés: 2024.03.01.